

Skap for mikrorør og fiber

Type

EF-fiberskap 44 m/kanaler

Høyde: 850 mm
Bredde: 264 mm
Dybde: 198 mm
Vekt: 19 Kg
IP 34 D

Spesifikasjon / El.nummer

11 900 80 Farge: Grå
11 900 81 Farge: Grønn

Skapet leveres med impregnert kryssfiner montasjeplate. Det er påmontert kabelkanaler for fiberrør i skapet.

EF-fiberskap m/skjøteboks 96

Høyde: 850 mm
Bredde: 264 mm
Dybde: 198 mm
Vekt: 19 Kg
IP 34 D

11 900 82 Farge: Grå
11 900 83 Farge: Grønn

Skapet leveres med impregnert kryssfiner montasjeplate. Det er innmontert skjøteboks for skjøting av inntil 96 fiber.

EF-fiberskap m/skjøteboks 192

Høyde: 850 mm
Bredde: 790 mm
Dybde: 198 mm
Vekt: 60 Kg
IP 34 D

11 900 84 Farge: Grå
11 900 85 Farge: Grønn

Skapet leveres med impregnert kryssfiner montasjeplate. Det er innmontert skjøteboks for skjøting av inntil 192 fiber.

EF-Trekkumme

Høyde: 800 mm
Bredde: 770 mm
Lengde: 910 mm
Vekt: uten lokk 20 Kg
med lokk 60

11 901 37

Trekkummen er beregnet for trekking av rør og kabler i område hvor det forekommer trafikk, max belastning 11 tonn. EF-skap av type KSEÅ 94 kan monteres inne i kumme. Dette for å høyne servicegrad ved at alle koblinger kan utføres i skapet.

Skap av type Fjeldseth AS produsert i 2 mm galvaniserte stålplater med montasjeplate i impregnert kryssfiner. Skapet er elektrostatisk polyesterbehandlet (pulverlakkert). Korrosjonsbeskyttelse tilsvarende 100 my med sink. Fundamentet er montert inne i skapet og er justerbart. De minste skapene kan også leveres for montasje i stolpe. (Se side 11 stolpefundament). Skapene har alt nødvendig utstyr innmontert. Standard låsetype er trekantnøkkel men andre lås kan leveres etter ønske.



EF-fiberskap 44 m/kanaler

EF-fiberskap m/skjøteboks 96



EF-fiberskap m/skjøteboks 192

EF-Trekkumme



Fuktighetssperre følger med alle skap.