

Inntaksskap

Type Spesifikasjon / El.nummer

EF 185 tomt

Høyde: 670 mm Farge: Grå
Bredde: 185 mm Vekt kg: 9
Dybde: 135 mm
IP 34 D

Skapet leveres tomt med fundament i rustfri utførelse.

11 901 50

EF 185 m/montasjeplate

Høyde: 670 mm Farge: Grå
Bredde: 185 mm Vekt kg: 9,5
Dybde: 135 mm Montasjeplate:
IP 34 D Høyde: 250 mm
Bredde: 165 mm

Fundament i rustfri utførelse. Stål montasjeplate.

11 901 52

EF 185/IT/TN-C

Høyde: 670 mm Farge: Grå
Bredde: 185 mm Lastsikr. Skillebryter 160 A
Dybde: 135 mm Vekt kg: 10
IP 34 D

Skapet har innmontert bryter og klemmer IP 30. Fundament i rustfri utførelse. Forberedt for 230/400 V anlegg.

11 901 54

EF 185 m/koblingsklemmer

Høyde: 670 mm Farge: Grå
Bredde: 185 mm Vekt kg: 9,5
Dybde: 135 mm Koblingsstykke
IP 34 D

Skapet har innmontert koblingsklemmer 10/70 AL/10/50 CU. Fundament i rustfri utførelse. Forberedt for 230/400 V anlegg.

11 901 56

EF 195/IT/TN-C

Høyde: 955 mm Farge: Grå
Bredde: 195 mm Vekt kg: 15
Dybde: 192 mm Skinnesystem: 630 A
IP 34 D Mont.moduler á 6 mm: 27

Ferdig montert strømskinner og fundament i rustfri utførelse. Forberedt for 230/400 V anlegg.

11 901 60

EF 300

Høyde: 670 mm Farge: Grå
Bredde: 300 mm Vekt: 14 kg
Dybde: 135 mm
IP 34 D

Skapet har innmontert 2 stk 160 A lastsikringsbrytere. Fundament i rustfri utførelse. Forberedt for 230/400 V anlegg.

11 901 55

Generelt for EF inntaksskap:

Kabel-inntaksskap EF 185, EF 300 og EF 195 er konstruert for både 230 V og 400 V IT/TN-C anlegg. Skapet er produsert i 1,5 mm galvaniserte stålplater. Skapene er elektrostatisk pulverlakkert som gir en korrøsjonsbeskyttelse lik 100 my med sink. Front og topp fjernes i én operasjon ved betjening eller koblingsarbeide. Dette gir ekstra montasje- og betjeningsvennlighet. Alle EF-inntaksskap har standard rustfritt fundament.

EF 185
IT/TN-C



EF 195
IT/TN-C



EF 300
IT/TN-C



Tilleggsutstyr avstand / veggfeste El.nr. 1190178 / 79