

Type

Diazedlist 2 x 3 x 63 A


Data: 63 A - 500 V
 Kapslingklasse: IP 20
 Anvendingsområde: AC 23 B
 Sikringstype: DZ II - III
 Plassbehov antall moduler: 11
 Vekt kg: 2,1

Spesifikasjon / El.nummer

Sikringslist for DZ sikringer max 63 A. Diazedlisten har 2 grupper inntil 63 A sikringer. Listen er utstyrt med fjærbelastet patronholder.

11 900 24

Diazed sikringslist
 inntil 63 A
 og betjeningshåndtak



Sikringsinnsats

KLB 00 160 A

Data: 160 A - 500 V
 Kapslingklasse: IP 20
 Anvendingsområde: AC 23
 Sikringstype: DIN 00
 Plassbehov antall moduler: 9
 Vekt kg: 2

Knivsikringslastbryter max 160 A. Tilkoblingsklemmer bestilles separat. (KK 10-35, KK 25-95).

11 900 29



Lastsikringsskillebryter KLB 00 160 A

KLB 2 400 A

Data: 400 A - 500 V
 Kapslingklasse: IP 20
 Anvendingsområde: AC 23
 Sikringstype: DIN 00-2
 Plassbehov antall moduler: 25
 Vekt kg: 6,4

Knivsikringslastbryter max 400 A. Tilkoblingsklemmer bestilles separat. (KK 50-95, KK 95-150, KK 240).

11 900 36



Lastsikringsskillebryter KLB 2 400 A

Type


Spesifikasjon / El.nummer

FSD

Data: 400 A - 500 V
Kapslingklasse: IP 20
Anvendingsområde: AC 21
Plassbehov antall moduler: 12
Vekt kg: 3,2

Kabeltilkoblingsbryter max 400 A.
 Brytere med enpolig brudd med moment.
 To lister kan sammenkobles slik at forbikobling av skapet er mulig, samt at skapet kan kobles til og fra.
 Tilkoblingsklemmer bestilles separat.
 (KK 50-95, KK 95-150, KK 240).
11 900 46

*Tilkoblingsbryter
FSD 400 A*



JL 00

Data: 160 A - 500 V
Kapslingklasse: IP 20
Vekt kg: 0,5

Jordingsmodul for sikringslastbryter KLB 00 160 A.
11 901 06

*Jordingsutstyr for
KLB 00*



JL 2

Data: 400 A - 500 V
Kapslingklasse: IP 20
Vekt kg: 1

Jordingsmodul for sikringslastbryter KLB 2 400 A.
11 901 08

Jordingsutstyr for KLB2

