

Spesialskap med kortslutningsvern og overspenningsavledere

Type	Spesifikasjon	El.nummer
EF 44 Høyde: 850 mm Bredde: 264 mm Dybde: 198 mm Farge: Grå Vekt kg: 29 IP-grad 44	Skapet leveres med overspenningsavledere og kortslutningssikring innmontert. Fundament er montert inne i skapet. Tilleggsutstyr for montasje til stolpe følger med.	11 901 68
Avlederboks Høyde: 216 mm Bredde: 165 mm Dybde: 85 mm Farge: Grå Vekt kg: 2	Boksen leveres med overspenningsavledere innmontert. Boksen har transparent front. Kan monteres i tavle, skap og stolpe.	16 611 40



Generelt

Skap av type Fjeldseth AS produsert i 2 mm galvaniserte stålplater. Skapet er elektrostatisk polyesterbehandlet (pulverlakkert). Korrosjonsbeskyttelse lik 100 my med sink. Fundamentet er montert inne i skapet (justerbart).

Leveres også for montasje i stolpe. Standard låsetype er trekantlås, annen låsetype kan leveres etter ønske.

Lastsikringsbryter 160 A og overspenningsavleder er ferdig montert og koblet inne i skapet. For ytterligere å lette montasje er tilkoblinger til lastbryter ført ut og påsatt klemmer.

Tilkoblingsområde, kabel til og med 95 kvadrat AL/CU. Moment som skal benyttes er avmerket på avdekning. Beskyttelsegrad IP = 30.

Bruksområde

Skapet benyttes som hovedstrøminntak der man har sårbar elektronikk som man vil skjerme for transienter o.l. i nettet.

Boks med overspenningsavledere og rekkeklemmer

Spesialskap komplett med kortslutningsvern og overspenningsavleder